# PERGOLE IN ALLUMINIO

FUNZIONALI E MODERNE: COMODE, PERCHE' SONO RESISTENTI MA ELEGANTI, SEMPLICI MA RICCHE DI DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA



#### Pergolato in alluminio autoportante - Nomo



#### Caratteristiche tecniche

- Protezione dal sole, dalla pioggia, dal vento
- Struttura interamente in alluminio grondaia e pluviali integrati
- Tenda su misura: autoportante, portante addossata a muro, abbinabile a strutture o supporti preesistenti
- Copertura Tecnic apribile con telo in PVC oscurante, impermeabile, ignifugo, altamente stabile; movimentazione con motore, azionabile con telecomando
- Dimensioni max copertura singolo modulo: 550 x 700 cm.
- · Moduli affiancabili per strutture multiple
- Pluviali integrati su tutto il perimetro della struttura per consentire il deflusso dell'acqua
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Movimentazione a motore con telecomando

#### Optional

- Chiusure perimetrali Zip integrate nella struttura, modello Raso. Chiusure laterali vetrate Slide o Slide Glass
- Illuminazione a Led integrata con luce RGB a colori con bianco incluso e variazione di intensità
- Strisce LED LINE RGB con colore bianco incluso integrate nel profilo rompitratta
- Accessori: sensore vento e sensore sole-vento
- · Colorazione di serie: grigio ferro























Minimale, elegante, funzionale: ma il segreto è la tenda verticale Raso integrata che si apre silenziosamente per ambienti open space o riservati.

Struttura in alluminio con componenti in Inox

Profilo portante con chiusura verticale Raso (optional)

Copertura Tecnic ad impacchettamento azionata con motore

Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, altamente stabile

Grondaia strutturale ovvero integrata nei montanti

#### Dimensioni massime

Larghezza massima: 1300 cm.; Profondità massima: 900 cm.

Colorazioni

Grigio ferro

Personalizzabile con la verniciatura RAL desiderata (Optional)



#### Elementi distintivi

Chiusura verticale Raso (Optional)

Led RGB integrati

Profile montante: 10 x 15 cm.

Guida strutturale portante con elevate prestazioni di resistenza al carico : larghezza 10 cm, altezza 16

#### Optional

Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o filtrante microforato

Disponibile anche in versione autoportante

Vetrate Slide e Slide Glass

Luci Led Line

Chiusure laterali Windy

Sottotelo

Pareo



Struttura in alluminio con componenti in Inox

Profilo portante con chiusura verticale Raso (Optional)

Copertura Tecnic ad impacchettamento azionata con motore

Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, altamente stabile

Grondaia strutturale ovvero integrata nei montanti

#### Dimensioni massime

Larghezza massima: 1300 cm.; Profondità massima: 650 cm

#### Colorazioni

Bianco RAL 9010

Grigio ferro

Personalizzabile con la verniciatura RAL desiderata (Optional)







#### Elementi distintivi

Chiusura verticale Raso (Optional)

Led RGB integrati

Profilo montanto: 10 x 15 cm.

Guida strutturale portante: larghezza 6 cm, altezza 12 cm.

Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o filtrante microforato

Disponibile anche in versione autoportante

Vetrate Slide e Slide Glass

Luci Led Line

Chiusure laterali Windy

Sottotelo

Pareo



Struttura in alluminio con componenti in Inox

Copertura Tecnic ad impacchettamento azionata con motore.

Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, altamente stabile.

#### Dimensioni massime

Larghezza massima: 1300 cm; Profondità massima 650 cm.

Colorazioni Bianco RAL 9010

Avorio RAL 1013

Grigio ferro

Corten

Personalizzabile con la vernicitaura RAI, desiderata

ANDRIO RAL 1013 COSTEN

BIANCO RAL 1010 CRIGIO FERRO

#### Elementi distintivi

Dimensioni profilo montante: larghezza 6 cm., altezza 12 cm.

Grondala strutturale ovvero integrata nel montanti.

Optional

Copertura disponibile anche con tele in PVC non oscurante o filtrante microforato.

Telo teso o lasco

Disponibile anche in versione autoportante

Tende verticali perimetrali Windy o T-Line

Vetrate Slide e Slide Glass Luci LedLine o StarLight

Sottotelo

Pareo



Struttura in alluminio con componenti in Inox

Copertura Tecnic ad impacchettamento azionata con motore.

Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, altamente stabile.

#### Dimensioni massime

Larghezza massima: 1300 cm; Profondità massima 700 cm.

#### Colorazioni

Grigio ferro

Personalizzabile con la vernicitaura RAL desiderata



#### Elementi distintivi

Dimensioni profilo montante: larghezza 10 cm., altezza 15 cm.

Grondaia strutturale ovvero integrata nei montanti.

Modello depositato commercializzabile solo dalla ditta Pratic

Telo teso o lasco

Disponibile anche in versione autoportante

Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o filtrante microforato.

Tende verticali perimetrali Windy o T-Line

Vetrate Slide e Slide Glass

Luci LedLine o StarLight

Pareo

Sottotelo



Struttura in alluminio con componenti in Inox

Copertura Tecnic ad impacchettamento azionata con motore.

Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, altamente stabile.

#### Dimensioni massime

Larghezza massima: 1300 cm; Profondità massima 700 cm.

# GRIGIO FERRO MULTICOLOR

Colorazioni

Personalizzabile con la vernicitaura RAL desiderata

Grigio ferro

#### Elementi distintivi

Dimensioni profilo montante: larghezza 10 cm., altezza 15 cm.

Montanti inclinati

Grondaia strutturale ovvero integrata nei montanti.

Modello depositato commercializzabile solo dalla ditta Pratic

#### Optional

Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o filtrante microforato.

Telo teso o lasco

Disponibile anche in versione autoportante

Luci Led Line o StarLight

Sottotelo



Struttura in alluminio con componenti in Inox

Copertura ad impacchettamento azionata con motore.

Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, altamente stabile.

# Dimensioni massime

Larghezza massima: 1300 cm; Profondità massima 900 cm.

#### Colorazioni

Grigio ferro

Personalizzabile con la vernicitaura RAL desiderata



## Elementi distintivi

Dimensioni profilo montante: larghezza 10 cm., altezza 16 cm.

Guida strutturale portante con elevate prestazioni di resistenza al carico

Grondaia strutturale ovvero integrata nei montanti.

Guida di scorrimento del telo e profilo montante uniti in un'unica componente

# Optional

Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o filtrante microforato.

Telo teso o lasco

Disponibile anche in versione autoportante

Tende verticali perimetrali Windy o T-Line

Vetrate Slide e Slide Glass

Luci LedLine o StarLight

Sottotelo

Pareo

# Pergolato addossato con copertura apribile scorrevole - Evo Non più solo una pergola, Evo è una vera architettura per l'esterno dalle forme nuove, contemporanee e dal design unico. Ideale per chi vuole di connotare di stile e modernità la propria abitazione.

Struttura in alluminio con componenti in Inox

Copertura Tecnic ad impacchettamento azionata con motore.

Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, altamente stabile.

#### Dimensioni massime

Larghezza massima: 1300 cm; Profondità massima 900 cm.

Colorazioni

Grigio ferro

Personalizzabile con la vernicitaura RAI desiderata



#### Elementi distintivi

Dimensioni profilo montante: larghezza 10 cm., altezza 16 cm.

Guida strutturale portante con elevate prestazioni di resistenza al carico

Modello depositato commercializzabile solo dalla ditta Pratic

Guida di scorrimento del telo e profilo montante uniti in un'unica componente

microforato.

Telo teso o lasco

Grondaia strutturale ovvero integrata nei montanti.

Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o filtrante

Disponibile anche in versione autoportante

Luci LedLine o StarLight

Sottotelo



Copertura ad impacchettamento azionata con motore.

Struttura in alluminio con componenti in Inox

Copertura di serie con telo PVC oscurante, impermeabile, altamente stabile.

Dimensioni massime

Larghezza massima: 1300 cm; Profondità massima 550 cm.

Colorazioni

Bianco RAL 9010

Avorio RAL 1013

Corten

Personalizzabile con la vernicitaura RAL desiderata

AVORIO RAL 1013 CORTEN







#### Elementi distintivi

Dimensioni profilo montante: larghezza 5 cm., altezza 10 cm.

Optional

Telo teso o lasco

Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o filtrante

Tende verticali perimetrali Windy

Vetrate Slide e Slide Glass

Luci LedLine o StarLight

microforato.

Pareo

Sottotelo

# Copertura in alluminio apribile scorrevole -One

Eccezionale resistenza al carico, ampie dimensioni e pulizia estetica sono le caratteristiche peculiari e uniche di One.

Tenda ad impacchettamento Tecnic con scorrimento su guide in alluminio e componenti in Inox.

#### Dimensioni massime

Larghezza massima: 900 cm; Profondità massima 1300 cm.

Copertura disponibile anche con telo in PVC non oscurante o filtrante

Colorazioni

Personalizzabile con la vernicitaura RAL desiderata

Grigio ferro

2000 CONT.

#### Elementi distintivi

Copertura realizzata su misura, integrabile a strutture preesistenti, con possibilità di creare sbalzi o scansi per adattarsi al meglio ai contesti in cui viene

Elevate prestazioni di resistenza al carico

inserita.

Dimensioni profilo guida: larghezza 10 cm., altezza 16 cm

Guida di scorrimento del telo e profilo montante uniti in un'unica componente

## Optional

microforato.

Telo teso o lasco

Motori e automatismi

Tettuccio per la protezione del telo chiuso



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs) Tel. 030 7000258 Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it