



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it

Nightscreen



Tessuto screen leggero floccato che abbina le caratteristiche estetiche di un tessuto screen alla funzionalità di un tessuto blackout.

Lightweight flocced screen fabric which combines the aesthetic characteristics of a screen and the functionality of a blackout.

Tissu enduit léger avec les propriétés esthétiques d'un tissu screen et la fonctionnalité d'un occultant total.



DATI TECNICI | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Night screen

Oscurente | Blackout | Occultation totale

**100% Fibra di vetro floccata |
100% Glassfibre flocked | 100% Fibre de verre enduit**

6,20 g/m²

0,55 mm

250 cm

Classe 1, M1

7 - 8

Questo tessuto contribuisce al conseguimento di certificazioni Green Building. | This fabric can assist in the achievement of Green Building. | Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green Building.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO | WASHING INSTRUCTIONS | NETTOYAGE
Night screen

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATES | CERTIFICATIONS

**Trasparenza
Transparency
Transparence**

**Spessore
Thickness
Épaisseur**

**Protezione termica
Thermal protection
Protection thermique**

**Proprietà acustiche
Acoustic properties
Propriétés acoustiques**

**Composizione
Composition
Composition**

**Larghezza
Width
Largeur**

**Diversi livelli di trasparenza
Various transparencies levels
Plusieurs degrés de transparence**

**Antibatterico
Antibacterial
Antibactérien**

**Peso
Weight
Poids**

**Resistente al fuoco
Flame retardant
Classement au feu**

**Applicazioni interne/Esterno
Internal/External applications
Applications Intérieures/Extérieures**

**Green Building
Green Building
Green Building**

**Adatto a luoghi umidi
Applicable in humid areas
Applicable aux lieux humides**

**Resistente alla luce
Color fastness
Résistance à la lumière**

**Ottimizzato per workstation di lavoro
Optimized for workstation
Préconçu pour les postes de travail**
CARATTERISTICHE OTTICO-ENERGETICHE | OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS | COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES
Nights creen

Caratteristica	10	12	13	20	30	82	96
TV	0	0	0	0	0	0	0
RVE	84	73	64	39	42	9	5
TS	0	0	0	0	0	0	0
RS	15	27	36	57	40	9	5
Q _{tot} (D)	0,31	0,35	0,39	0,4	0,49	0,63	0,67
Q _{tot} (C)	0,32	0,35	0,38	0,38	0,44	0,53	0,55

TV
**Trasmissione visibile | Visible light transmission |
Transmission de lumière visible (%)**
TV_{dir}
**Trasmissione visibile diretta | Visible light direct transmission |
Transmission de lumière visible directe (%)**
TV_{diff}
**Trasmissione visibile diffusa | Visible light diffuse transmission |
Transmission de lumière visible diffuse (%)**
Rv
**Riflessione Visibile | Visible light reflectance | Réflexion de
lumière visible (%)**
TS
Trasmissione solare | Solar transmission | Transmission solaire (%)
RS
Riflessione Solare | Solar reflectance | Réflexion solaire (%)
Q_{tot}

**Fattore solare totale (EN 13363-1 / tenda interna) | Total solar
factor (EN 13363-1 / Internal curtain) | Facteur solaire total (EN
13363-1 / Rideau intérieur)**
Standard norme (D) - EN 14503 - U = 2,3 kWh/m²·a - g = 0,26
Standard norme (C) - EN 14503 - U = 1,2 kWh/m²·a - g = 0,09

SOLARBLIND®

Solar Blind® combina i dati relativi alle caratteristiche ottiche ed energetiche del tessuto e di qualsiasi tipo di vetro, fornendo la classificazione di tutti i parametri totali calcolati secondo le normative europee.

Solar Blind® combines the data on the optical and energy characteristics of the fabric and any type of glass defining the total parameters classification which is evaluated according the European standards.

Solar Blind® combine les données relatives aux caractéristiques optiques et énergétiques du tissu et de tout type de verre en déterminant la classification des paramètres totaux évalués conformément aux normes Européennes.

Oscurama 5.1 ○











Tessuto oscurante in poliestere spalmato con ottima stabilità dimensionale. In alcuni colori ora disponibile anche in larghezza 300 cm.

Polyester coated blackout fabric with an elevated dimension stability. Some colours available in 300 cm wide.

Tissu occultant polyester enduit avec une élevée stabilité dimensionale. Couleurs disponibles en laize de 300 cm.



DATI TECNICI | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Oscurama 5.1

	Oscurante Blackout Occultation totale
	100% Polyester
	340 gr/m ²
	0,38 mm
	240 cm - 300 cm (1, 28, 35, 44)
	Classe 1, M1, B1
	5 - 6
	Questo tessuto concorre al conseguimento di certificazioni Green Building. This fabric can assist in the achievement of Green Building Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green Building

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO | WASHING INSTRUCTIONS | NETTOYAGE
Oscurama 5.1

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATES | CERTIFICATIONS

PVCfree

Trasparenza
Transparency
Transparence

Composizione
Composition
Composition

Peso
Weight
Poids

Adatto a luoghi umidi
Applicable in humid areas
Applicable aux lieux humides

Spessore
Thickness
Épaisseur

Larghezza
Width
Largeur

Resistenza al fuoco
Flame retardant
Classement au feu

Resistenza alla luce
Colour fastness
Résistance à la lumière

Protezione termica
Thermal protection
Protection thermique

Diversi livelli di trasparenza
Various transparencies levels
Plusieurs degrés de transparence

Applicazioni Interne/Esterne
Internal/External applications
Applications Intérieures/Extérieures

Ottimizzato per postazioni di lavoro
Optimised for workstation
Préconisé pour les postes de travail

Proprietà acustiche
Acoustic properties
Propriétés acoustiques

Antibatterico
Antibacterial
Antibactérien

Green Building
Green Building
Green Building

CARATTERISTICHE OTTICO-ENERGETICHE | OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS | COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES
Oscurama 5.1

Color Couleur Couleur	1	4	13	28	33	35	41	44
Tv	0	0	0	0	0	0	0	0
Rve	79	83	84	82	83	83	84	83
Ts	0	0	0	0	0	0	0	0
Rs	66	71	72	69	71	71	71	70
q _{tot} (B)	0,36	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34
q _{tot} (C)	0,35	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Tv **Trasmissione visibile** | Visible light transmission | Transmission de lumière visible (%)

Tv_{dir} **Trasmissione visibile diretta** | Visible light direct transmission | Transmission de lumière visible directe (%)

Tv_{diff} **Trasmissione visibile diffusa** | Visible light diffuse transmission | Transmission de lumière visible diffuse (%)

Rv **Riflessione Visibile** | Visible light reflectance | Réflexion de lumière visible (%)

Ts **Trasmissione solare** | Solar transmission | Transmission solaire (%)

Rs **Riflessione Solare** | Solar reflectance | Réflexion solaire (%)

q_{tot} **Fattore solare totale (EN 13363-1 / tenda interna)** | Total solar factor (EN 13363-1 / internal curtain) | Facteur solaire total (EN 13363-1 / rideau intérieur)
Standard glazing (B) - EN 14501 - U = 2,9 W/m²K - g = 0,76
Standard glazing (C) - EN 14501 - U = 1,2 W/m²K - g = 0,59

SOLARBLIND

Solar Blind® combina i dati relativi alle caratteristiche ottiche ed energetiche del tessuto e di qualsiasi tipo di vetro, fornendo la classificazione di tutti i parametri totali calcolati secondo le normative europee.


Solar Blind® combines the data on the optical and energy characteristics of the fabric and any type of glass defining the total parameters classification which is evaluated according to the European standards.

Solar Blind® combine les données relatives aux caractéristiques optiques et énergétiques du tissu et de tout type de verre en déterminant la classification des paramètres totaux évalués conformément aux normes Européennes.


Deep



03



02



01




04



05



06



08



07



10



09



D1

Deep – Most versatile blackout fabric with wonderful tactile properties. One of the world's first woven blackout fabrics without any additional backing. Suitable for soft applications like Silent Glass Wave curtains but also suitable for roller blinds. At 290 cm wide it is a fabric highlight.

Deep – Höchst funktioneller Blackout-Stoff mit sehr bestem Charakter. Einer der weltweit ersten gewebenen Blackout-Stoffe, welcher ohne zusätzliche Beschichtung auskommt. Einsetzbar für weiche Applikationen wie Silent Glass Wave oder Wave XL sowie auch für Rollos. 290 cm breit – ein echtes Highlight.

Deep – Un tissu occultant polyvalent avec de belles caractéristiques tactiles. Utilisable pour des rideaux Wave mais aussi pour des rouleaux / systèmes rollos. Grande large de 290 cm (large occultant).

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
Transparency / Transparenz / Transparence	Blackout / Blackout / Occultation totale
Fabric qualities / Ausrichtung / Qualités	soft and soft / versteift und deko / enduit et souple
Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester
Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	325
Thickness / Dicke / Épaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.45
Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	285
Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	290
Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), Classe 1 (UNI F 8456)
Light fastness / Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-6
Applicable in humid areas / Feuchtraum geeignet / Compatibilité avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	120 m
Wave XL Curtains / Vorhänge / Rideaux	Turning recommended with a bottom hem / Querverarbeitung ohne Saum unten empfohlen / Largeur pour hauteur recommandé sans ourlet inférieur
Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Glass 8700, 2190, 2195
Green building	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green Building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques

	<p>Relevant sound absorption coefficient $\alpha_w = 0.30 - 0.55$ Relevanter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0.30 - 0.55$ Coefficient de l'absorption phonique $\alpha_w = 0.30 - 0.55$ DIN EN ISO 354</p>
--	--

Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Souture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	<input type="checkbox"/>	★★☆
Laser cutting / auslösen / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage

Deep soft / versteift / enduit	Deep soft / deko / souple
	approx. 1% shrinkage possible ca. 1% Schrumpfung möglich 1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Color / Farbe / Couleur	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
T_v	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T_s	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.00
R_s	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	3.20	3.20	3.20	3.90
A_s	95.90	95.90	95.90	95.90	95.90	95.90	96.80	96.80	96.80	96.10
T_v	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F_t	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.89
Q_w	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64

T_v Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	T_v UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
T_s Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	F_t Shading factor / Randschattierungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
R_s Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	Q_w Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
A_s Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/- 5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/- 5%



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it