



**FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)**

**Tel. 030 7000258**


**Cell. 335 6354672**

[www.festatende.it](http://www.festatende.it)

[info@festatende.it](mailto:info@festatende.it)




410



407



427



411



463



401

















B7


**Ecoscreen** – A polyester fabric with screen characteristics and a special two-fibre weaving for a white backing to optimise energy efficiency and external view. Ecoscreen is PVC-, lead- and formaldehyde-free as well as being fully recyclable. It is 325 cm wide for large blinds.

**Ecoscreen** – Polyesterstoff mit Screen-Eigenschaften. Dank spezieller Webart ist zudem die Rückseite weisslich, was den Energieerfall ins Gebäude reduziert. Ecoscreen ist frei von PVC, Blei und Formaldehyd und vollständig recycelbar. Dank der Breite von 325 cm auch gut für grosse Rolllö-Systeme geeignet.

**Ecoscreen** – Tissu polyester avec les caractéristiques d'un screen, un tissage à deux fils pour obtenir une face blanche et optimiser l'économie d'énergie. Ecoscreen ne contient ni PVC ni formaldéhyde et est totalement recyclable. Disponible en large de 325 cm.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrichtung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition: DIN 60 001	100% Polyester
 Weight / Gewicht / Poids (g/m <sup>2</sup> ): DIN EN 12127	270
 Thickness / Dicke / Épaisseur (mm): DIN EN ISO 2286-3	0.53
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	320
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	325
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), Classe 1 (UNI VF 8456)
 Light fastness / Lichtstabilität / Résistance à la lumière: DIN EN ISO 105-B02	5-6
 Applicable in humid areas / Feuchtraum geeignet / Compatible avec lieux humides	No / Nein / Non
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	480 m
 Limited or not suitable for roller blind systems / Eingeshränkt oder nicht geeignet für Rolllö-Systeme / Limité ou non adapté pour les systèmes stores enrouleurs / rolls	Slant Glass 4905
 Green building 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'obtenir les certifications Green building.


**Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques**

	Effective sound absorption coefficient $\alpha_w = 0.15$ Bewerteter Schalleffizienzgrad $\alpha_w = 0.15$ Coefficient effectif d'absorption phonique $\alpha_w = 0.15$ DIN EN ISO 354
--	--

**Processing / Verarbeitung / Traitement**

Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>
<b>Individual design / Individualised Design / Design individuel</b>	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆
Laser cutting / ausräumen / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

**Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage**



**Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)**

Color / Farbe / Couleur	401	407	410	411	427	463
<b>T<sub>v</sub></b>	28.6	16.8	33.3	12.0	9.3	20.7
<b>T<sub>s</sub></b>	30.4	25.5	33.0	23.3	21.0	27.1
<b>R<sub>s</sub></b>	58.3	54.5	60.1	52.0	50.0	55.7
<b>A<sub>s</sub></b>	11.3	20.0	6.9	24.7	29.0	17.2
<b>T<sub>UV</sub></b>	8.0	6.7	10.0	5.5	4.0	6.7
<b>F<sub>c</sub></b>	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
<b>g<sub>ext</sub></b>	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

<b>T<sub>v</sub></b> Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	<b>T<sub>UV</sub></b> UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
<b>T<sub>s</sub></b> Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	<b>F<sub>c</sub></b> Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombrage (EN 14501)
<b>R<sub>s</sub></b> Solar reflectance / Strahlungreflexion / Réflexion solaire (%)	<b>g<sub>ext</sub></b> Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 12893-1)
<b>A<sub>s</sub></b> Solar absorption / Strahlungsaufnahme / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/- 5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/- 5%



# Nightscreen



**Tessuto screen leggero floccato che abbina le caratteristiche estetiche di un tessuto screen alla funzionalità di un tessuto blackout.**

Lightweight flocced screen fabric which combines the aesthetic characteristics of a screen and the functionality of a blackout.

Tissu enduit léger avec les propriétés esthétiques d'un tissu screen et la fonctionnalité d'un occultant total.



**DATI TECNICI | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES**
**Night screen**

**Oscurente | Blackout | Occultation totale**

**100% Fibra di vetro floccata |  
100% Glassfibre flocked | 100% Fibre de verre enduit**

**6,20 g/m<sup>2</sup>**

**0,55 mm**

**250 cm**

**Classe 1, M1**

**7 - 8**

Questo tessuto contribuisce al conseguimento di certificazioni Green Building. | This fabric can assist in the achievement of Green Building. | Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green Building.

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO | WASHING INSTRUCTIONS | NETTOYAGE**
**Night screen**

**CERTIFICAZIONI | CERTIFICATES | CERTIFICATIONS**

**Trasparenza  
Transparency  
Transparence**

**Composizione  
Composition  
Composition**

**Peso  
Weight  
Poids**

**Adatto a luoghi umidi  
Applicable in humid areas  
Applicable aux lieux humides**

**Spessore  
Thickness  
Épaisseur**

**Larghezza  
Width  
Largeur**

**Resistente al fuoco  
Flame retardant  
Classement au feu**

**Resistente alla luce  
Colour fastness  
Résistance à la lumière**

**Protezione termica  
Thermal protection  
Protection thermique**

**Diversi livelli di trasparenza  
Various transparencies levels  
Plusieurs degrés de transparence**

**Applicazioni Interna/Esterna  
Internal/External applications  
Applications Intérieures/Extérieures**

**Ottimizzato per workstation di lavoro  
Optimized for workstation  
Préconçu pour les postes de travail**

**Proprietà acustiche  
Acoustic properties  
Propriétés acoustiques**

**Antibatterico  
Antibacterial  
Antibactérien**

**Green Building  
Green Building  
Green Building**
**CARATTERISTICHE OTTICO-ENERGETICHE | OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS | COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES**
**Nights creen**

Classe Class Classe	10	12	13	20	30	82	96
Tv	0	0	0	0	0	0	0
Rve	84	73	64	59	42	9	5
Ts	0	0	0	0	0	0	0
Rs	15	27	36	41	40	9	5
Qet (D)	0,31	0,35	0,39	0,4	0,49	0,63	0,67
Qet (C)	0,32	0,35	0,38	0,38	0,44	0,53	0,55

**Tv**
**Trasmissione visibile | Visible light transmission |  
Transmission de lumière visible (%)**
**Tv<sub>dir</sub>**
**Trasmissione visibile diretta | Visible light direct transmission |  
Transmission de lumière visible directe (%)**
**Tv<sub>diff</sub>**
**Trasmissione visibile diffusa | Visible light diffuse transmission |  
Transmission de lumière visible diffuse (%)**
**Rv**
**Riflessione Visibile | Visible light reflectance | Réflexion de  
lumière visible (%)**
**Ts**
**Trasmissione solare | Solar transmission | Transmission solaire (%)**
**Rs**
**Riflessione Solare | Solar reflectance | Réflexion solaire (%)**
**Q<sub>et</sub>**
**Fattore solare totale (EN 13363-1 / tenda interna) | Total solar  
factor (EN 13363-1 / Internal curtain) | Facteur solaire total (EN  
13363-1 / Rideau intérieur)  
Standard norme (D) - EN 14503 - U = 23 kWh/m<sup>2</sup> - g = 0,26  
Standard norme (C) - EN 14503 - U = 12 kWh/m<sup>2</sup> - g = 0,09**

# SOLARBLIND®

Solar Blind® combina i dati relativi alle caratteristiche ottiche ed energetiche del tessuto e di qualsiasi tipo di vetro, fornendo la classificazione di tutti i parametri totali calcolati secondo le normative europee.

Solar Blind® combines the data on the optical and energy characteristics of the fabric and any type of glass defining the total parameters classification which is evaluated according the European standards.

Solar Blind® combine les données relatives aux caractéristiques optiques et énergétiques du tissu et de tout type de verre en déterminant la classification des paramètres totaux évalués conformément aux normes Européennes.

# Oscurama 5.1 ○











**Tessuto oscurante in poliestere spalmato con ottima stabilità dimensionale. In alcuni colori ora disponibile anche in larghezza 300 cm.**

**Polyester coated blackout fabric with an elevated dimension stability. Some colours available in 300 cm wide.**

**Tissu occultant polyester enduit avec une élevée stabilité dimensionale. Couleurs disponibles en laize de 300 cm.**



**DATI TECNICI | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES**
**Oscurama 5.1**

	<b>Oscurante</b>   Blackout   Occultation totale
	100% Polyester
	340 gr/m <sup>2</sup>
	0,38 mm
	240 cm - 300 cm (1, 28, 35, 44)
	Classe 1, M1, B1
	5 - 6
	Questo tessuto concorre al conseguimento di certificazioni Green Building.   This fabric can assist in the achievement of Green Building   Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green Building

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO | WASHING INSTRUCTIONS | NETTOYAGE**
**Oscurama 5.1**

**CERTIFICAZIONI | CERTIFICATES | CERTIFICATIONS**

**PVCfree**

**Trasparenza**  
Transparency  
Transparence

**Composizione**  
Composition  
Composition

**Peso**  
Weight  
Poids

**Adatto a luoghi umidi**  
Applicable in humid areas  
Applicable aux lieux humides

**Spessore**  
Thickness  
Épaisseur

**Larghezza**  
Width  
Largeur

**Resistenza al fuoco**  
Flame retardant  
Classement au feu

**Resistenza alla luce**  
Colour fastness  
Résistance à la lumière

**Protezione termica**  
Thermal protection  
Protection thermique

**Diversi livelli di trasparenza**  
Various transparencies levels  
Plusieurs degrés de transparence

**Applicazioni Interne/Esterne**  
Internal/External applications  
Applications Intérieures/Extérieures

**Ottimizzato per postazioni di lavoro**  
Optimised for workstation  
Préconisé pour les postes de travail

**Proprietà acustiche**  
Acoustic properties  
Propriétés acoustiques

**Antibatterico**  
Antibacterial  
Antibactérien

**Green Building**  
Green Building  
Green Building

**CARATTERISTICHE OTTICO-ENERGETICHE | OPTICAL AND SOLAR COEFFICIENTS | COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES**
**Oscurama 5.1**

Color Couleur Couleur	1	4	13	28	33	35	41	44
Tv	0	0	0	0	0	0	0	0
Rve	79	83	84	82	83	83	84	83
Ts	0	0	0	0	0	0	0	0
Rs	66	71	72	69	71	71	71	70
g <sub>tot</sub> (B)	0,36	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34
g <sub>tot</sub> (C)	0,35	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

**Tv** **Trasmissione visibile** | Visible light transmission | Transmission de lumière visible (%)

**Tv<sub>dir</sub>** **Trasmissione visibile diretta** | Visible light direct transmission | Transmission de lumière visible directe (%)

**Tv<sub>diff</sub>** **Trasmissione visibile diffusa** | Visible light diffuse transmission | Transmission de lumière visible diffuse (%)

**Rv** **Riflessione Visibile** | Visible light reflectance | Réflexion de lumière visible (%)

**Ts** **Trasmissione solare** | Solar transmission | Transmission solaire (%)

**Rs** **Riflessione Solare** | Solar reflectance | Réflexion solaire (%)

**g<sub>tot</sub>** **Fattore solare totale (EN 13363-1 / tenda interna)** | Total solar factor (EN 13363-1 / internal curtain) | Facteur solaire total (EN 13363-1 / rideau intérieur)  
Standard glazing (B) - EN 14501 - U = 2,9 W/m<sup>2</sup>K - g = 0,76  
Standard glazing (C) - EN 14501 - U = 1,2 W/m<sup>2</sup>K - g = 0,59

# SOLARBLIND

Solar Blind® combina i dati relativi alle caratteristiche ottiche ed energetiche del tessuto e di qualsiasi tipo di vetro, fornendo la classificazione di tutti i parametri totali calcolati secondo le normative europee.

Solar Blind® combines the data on the optical and energy characteristics of the fabric and any type of glass defining the total parameters classification which is evaluated according to the European standards.

Solar Blind® combine les données relatives aux caractéristiques optiques et énergétiques du tissu et de tout type de verre en déterminant la classification des paramètres totaux évalués conformément aux normes Européennes.





**FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)**

**Tel. 030 7000258**

**Cell. 335 6354672**

[www.festatende.it](http://www.festatende.it)

[info@festatende.it](mailto:info@festatende.it)